

Протокол расчета класса опасности отхода

Наименование отхода: **Прочие отходы добычи и обогащения руд цветных металлов, не вошедшие в другие группы (дисперсные материалы)**
 Код отхода по ФККО-2014: **22299000000**

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536.

Результаты расчета по компонентам отхода:

Компонент	Сод. %	C _i (мг/кг)	X _i	Z _i	lgW _i	W _i (мг/кг)	K _i
Оксид кремния	54,05	540500	3,500000	4,333333	4,400000	25118,900	21,518
Оксид кальция	9,24	92400	3,700000	4,600000	4,857143	71968,567	1,284
Оксид магния	3,64	36400	3,250000	4,000000	4,000000	10000,000	3,640
Оксид марганца	0,47	4700	2,454545	2,939394	2,939394	869,749	5,404
Оксид титана	0,56	5600	3,142857	3,857143	3,857143	7196,857	0,778
Оксид алюминия	22,24	222400	3,272727	4,030303	4,030769	10734,189	20,719
Оксид железа (III)	9,70	97000	3,333333	4,111111	4,117647	13111,339	7,398
Медь (валовая форма)	0,01	100	2,181818	2,575758	2,575758	376,494	0,266
Цинк (валовая форма)	0,07	700	2,692308	3,256410	3,256410	1804,722	0,388
Свинец (валовая форма)	0,02	200	1,900000	2,200000	2,200000	158,489	1,262
Сумма по компонентам, %	100						
Показатель К степени опасности отхода:							62,656
Класс опасности отхода:							IV

Показатель К степени опасности отхода для окружающей среды рассчитывается по следующей формуле:

$$K = K_1 + K_2 + \dots + K_m.$$

где K₁, K₂,... K_m - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей среды.

m – количество компонентов отхода.

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для окружающей среды осуществляется в соответствии с таблицей:

Класс опасности отхода	Степень опасности отхода для окружающей среды (K)
I	$10^6 \geq K > 10^4$
II	$10^4 \geq K > 10^3$
III	$10^3 \geq K > 10^2$
IV	$10^2 \geq K > 10$
V	$K \leq 10$

Степень опасности компонента отхода для окружающей среды (K_i) рассчитывается как отношение концентрации компонента отхода (C_i) к коэффициенту его степени опасности для окружающей среды (W_i):

$$K_i = C_i / W_i,$$

где C_i - концентрация i -того компонента в отходе (мг/кг);

W_i - коэффициент степени опасности i -того компонента отхода для окружающей среды.

Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды по каждому компоненту отхода устанавливаются степени их опасности для окружающей среды для различных компонентов природной среды.

Первичные показатели опасности компонента: Оксид кремния

Первичные показатели опасности компонента отхода	Значение показателя	Балл	Источник информации	Примечание
ПДКп (ОДК), мг/кг	-	-	-	
Класс опасности в почве	Не установлен	4	[2]	
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л	10.000000	4	[3]	
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования	2	2	[3]	
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л	-	-	-	
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования	-	-	-	
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м ³	0.1000000	2	[4]	
Класс опасности в атмосферном воздухе	3	3	[4]	
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг	-	-	-	
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)	0.0	4	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКр.з)	0.0	4	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКс.с. или ПДКм.р.)	0.0	4	-	
Ig K _{ow} (октанол/вода)	-	-	-	
LD ₅₀ , мг/кг	>5000	4	[9]	
LC ₅₀ , мг/м ³	>2000	4	[9]	
LC ₅₀ ^{водн} , мг/л/96ч	>10000	4	[9]	
БД=БПК ₅ /ХПК 100%	-	-	-	
Персистентность (трансформация в окружающей природной среде)	не трансформируется	4	-	
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)	накопление в 1 звене	3	-	
Информационное обеспечение	1.25	4	-	

Относительный параметр опасности X_i	3,500000
Z_i	4,333333
IgW_i	4,400000
W_i	25118,900

Перечень источников информации приведен в **Приложении 1**.

Используемые сокращения приведены в **Приложении 2**.

Первичные показатели опасности компонента: Оксид кальция

Первичные показатели опасности компонента отхода	Значение показателя	Балл	Источник информации	Примечание
ПДКп (ОДК), мг/кг	-	-	-	
Класс опасности в почве	Не установлен	4	[2]	
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л	20.000000	4	[3]	
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования	3	3	[3]	
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л	180.00000000	4	[6]	
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования	4	4	[6]	
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м ³	0.3000000	3	[5]	
Класс опасности в атмосферном воздухе	-	-	-	
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг	-	-	-	
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)	0.0	4	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКр.з)	0.0	4	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКс.с. или ПДКм.р.)	0.0	4	-	
lg K _{ow} (октанол/вода)	-	-	-	
LD ₅₀ , мг/кг	-	-	-	
LC ₅₀ , мг/м ³	-	-	-	
LC ₅₀ ^{водн} , мг/л/96ч	-	-	-	
БД=БПК ₅ /ХПК 100%	-	-	-	
Персистентность (трансформация в окружающей природной среде)	-	-	-	
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)	-	-	-	
Информационное обеспечение	0.8	3	-	

Относительный параметр опасности Xi	3.700000
Zi	4.600000
lgWi	4.857143
Wi	71968,567

Перечень источников информации приведен в **Приложении 1**.
Используемые сокращения приведены в **Приложении 2**.

Первичные показатели опасности компонента: Оксид магния

Первичные показатели опасности компонента отхода	Значение показателя	Балл	Источник информации	Примечание
ПДКп (ОДК), мг/кг	-	-	-	
Класс опасности в почве	Не установлен	4	[2]	
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л	50.000000	4	[3]	
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования	3	3	[3]	
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л	40.00000000	4	[6]	
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования	4	4	[6]	
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м ³	0.0500000	2	[4]	
Класс опасности в атмосферном воздухе	3	3	[4]	
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг	-	-	-	
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)	-	-	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКр.з)	-	-	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКс.с. или ПДКм.р.)	-	-	-	
lg K _{ow} (октанол/вода)	-	-	-	
LD ₅₀ , мг/кг	-	-	-	
LC ₅₀ , мг/м ³	-	-	-	
LC ₅₀ ^{водн} , мг/л/96ч	-	-	-	
БД=БПК ₅ /ХПК 100%	-	-	-	
Персистентность (трансформация в окружающей природной среде)	-	-	-	
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)	-	-	-	
Информационное обеспечение	0.6	2	-	

Относительный параметр опасности Xi	3.250000
Zi	4.000000
lgWi	4.000000
Wi	10000,000

Перечень источников информации приведен в **Приложении 1**.
Используемые сокращения приведены в **Приложении 2**.

Первичные показатели опасности компонента: Оксид марганца

Первичные показатели опасности компонента отхода	Значение показателя	Балл	Источник информации	Примечание
ПДКп (ОДК), мг/кг	700.000000	4	[1]	
Класс опасности в почве	3	3	[2]	
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л	0.100000	2	[3]	
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования	3	3	[3]	
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л	0.01000000	2	[6]	
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования	4	4	[6]	
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м ³	0.0010000	1	[4]	
Класс опасности в атмосферном воздухе	2	2	[4]	
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг	-	-	-	
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)	6.80	1	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКр.з)	-	-	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКс.с. или ПДКм.р.)	-	-	-	
lg K _{ow} (октанол/вода)	-	-	-	
LD ₅₀ , мг/кг	64.00000	2	[7]	
LC ₅₀ , мг/м ³	-	-	-	
LC ₅₀ ^{водн} , мг/л/96ч	-	-	-	
БД=БПК ₅ /ХПК 100%	-	-	-	
Персистентность (трансформация в окружающей природной среде)	-	-	-	
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)	-	-	-	
Информационное обеспечение	0.8	3	-	

Относительный параметр опасности Xi	2,454545
Zi	2,939394
lgWi	2,939394
Wi	869,749

Перечень источников информации приведен в **Приложении 1**.
Используемые сокращения приведены в **Приложении 2**.

Первичные показатели опасности компонента: Оксид титана

Первичные показатели опасности компонента отхода	Значение показателя	Балл	Источник информации	Примечание
ПДКп (ОДК), мг/кг	-	-	-	
Класс опасности в почве	Не установлен	4	[2]	
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л	0.100000	2	[3]	
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования	3	3	[3]	
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л	1.00000000	4	[6]	
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования	4	4	[6]	
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м ³	0.5000000	3	[5]	
Класс опасности в атмосферном воздухе	-	-	-	
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг	-	-	-	
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)	-	-	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКр.з)	-	-	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКс.с. или ПДКм.р.)	-	-	-	
lg K _{ow} (октанол/вода)	-	-	-	
LD ₅₀ , мг/кг	-	-	-	
LC ₅₀ , мг/м ³	-	-	-	
LC ₅₀ ^{водн} , мг/л/96ч	-	-	-	
БД=БПК ₅ /ХПК 100%	-	-	-	
Персистентность (трансформация в окружающей природной среде)	-	-	-	
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)	-	-	-	
Информационное обеспечение	0.5	2	-	

Относительный параметр опасности Xi	3.142857
Zi	3.857143
lgWi	3.857143
Wi	7196,857

Перечень источников информации приведен в **Приложении 1**.
Используемые сокращения приведены в **Приложении 2**.

Первичные показатели опасности компонента: Оксид алюминия

Первичные показатели опасности компонента отхода	Значение показателя	Балл	Источник информации	Примечание
ПДКп (ОДК), мг/кг	-	-	-	
Класс опасности в почве	Не установлен	4	[2]	
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л	0.200000	3	[3]	
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования	3	3	[3]	
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л	0.04000000	3	[6]	
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования	4	4	[6]	
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м ³	0.0100000	2	[4]	
Класс опасности в атмосферном воздухе	2	2	[4]	
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг	-	-	-	
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)	0.0	4	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКр.з)	0.0	4	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКс.с. или ПДКм.р.)	0.0	4	-	
lg K _{ow} (октанол/вода)	-	-	-	
LD ₅₀ , мг/кг	-	-	-	
LC ₅₀ , мг/м ³	-	-	-	
LC ₅₀ ^{водн} , мг/л/96ч	-	-	-	
БД=БПК ₅ /ХПК 100%	-	-	-	
Персистентность (трансформация в окружающей природной среде)	-	-	-	
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)	-	-	-	
Информационное обеспечение	0.8	3	-	

Относительный параметр опасности Xi	3.272727
Zi	4.030303
lgWi	4.030769
Wi	10734,189

Перечень источников информации приведен в **Приложении 1**.
Используемые сокращения приведены в **Приложении 2**.

Первичные показатели опасности компонента: Оксид железа

Первичные показатели опасности компонента отхода	Значение показателя	Балл	Источник информации	Примечание
ПДКп (ОДК), мг/кг	-	-	-	
Класс опасности в почве	Не установлен	4	[2]	
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л	0.300000	3	[3]	
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования	3	3	[3]	
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л	0.10000000	3	[6]	
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования	4	4	[6]	
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м ³	0.0400000	2	[4]	
Класс опасности в атмосферном воздухе	3	3	[4]	
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг	-	-	-	
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)	0.0	4	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКр.з)	0.0	4	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКс.с. или ПДКм.р.)	0.0	4	-	
lg K _{ow} (октанол/вода)	-	-	-	
LD ₅₀ , мг/кг	98.00000	2	[7]	
LC ₅₀ , мг/м ³	-	-	-	
LC ₅₀ ^{водн} , мг/л/96ч	-	-	-	
БД=БПК ₅ /ХПК 100%	-	-	-	
Персистентность (трансформация в окружающей природной среде)	-	-	-	
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)	-	-	-	
Информационное обеспечение	0.9	4	-	

Относительный параметр опасности Xi	3.333333
Zi	4.111111
lgWi	4.117647
Wi	13111,339

Перечень источников информации приведен в **Приложении 1**.
Используемые сокращения приведены в **Приложении 2**.

Первичные показатели опасности компонента: Медь (валовая форма)

Первичные показатели опасности компонента отхода	Значение показателя	Балл	Источник информации	Примечание
ПДКп (ОДК), мг/кг	3.000000	2	[1]	
Класс опасности в почве	2	2	[2]	
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л	1.000000	3	[3]	
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования	3	3	[3]	
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л	0.00100000	2	[6]	
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования	3	3	[6]	
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м ³	0.0020000	1	[4]	
Класс опасности в атмосферном воздухе	2	2	[4]	
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг	0.500	2	[8]	
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)	6.00	1	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКр.з)	-	-	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКс.с. или ПДКм.р.)	-	-	-	
lg K _{ow} (октанол/вода)	-	-	-	
LD ₅₀ , мг/кг	-	-	-	
LC ₅₀ , мг/м ³	-	-	-	
LC ₅₀ ^{водн} , мг/л/96ч	-	-	-	
БД=БПК ₅ /ХПК 100%	-	-	-	
Персистентность (трансформация в окружающей природной среде)	-	-	-	
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)	-	-	-	
Информационное обеспечение	0.8	3	-	

Относительный параметр опасности Xi	2.181818
Zi	2.575758
lgWi	2.575758
Wi	376,494

Перечень источников информации приведен в **Приложении 1**.
Используемые сокращения приведены в **Приложении 2**.

Первичные показатели опасности компонента: Цинк (валовая форма)

Первичные показатели опасности компонента отхода	Значение показателя	Балл	Источник информации	Примечание
ПДКп (ОДК), мг/кг	23.000000	3	[1]	
Класс опасности в почве	1	1	[2]	
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л	1.000000	3	[3]	
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования	3	3	[3]	
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л	0.01000000	2	[6]	
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования	3	3	[6]	
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м ³	0.0050000	1	[4]	
Класс опасности в атмосферном воздухе	3	3	[4]	
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг	3.000	3	[7]	
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)	5.48	1	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКр.з)	-7.60	4	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКс.с. или ПДКм.р.)	-6.30	4	-	
lg K _{ow} (октанол/вода)	-	-	-	
LD ₅₀ , мг/кг	-	-	-	
LC ₅₀ , мг/м ³	-	-	-	
LC ₅₀ ^{водн} , мг/л/96ч	-	-	-	
БД=БПК ₅ /ХПК 100%	-	-	-	
Персистентность (трансформация в окружающей природной среде)	-	-	-	
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)	-	-	-	
Информационное обеспечение	1.0	4	-	

Относительный параметр опасности Xi	2,692308
Zi	3,256410
lgWi	3,256410
Wi	1804,722

Перечень источников информации приведен в **Приложении 1**.
Используемые сокращения приведены в **Приложении 2**.

Первичные показатели опасности компонента: Свинец (валовая форма)

Первичные показатели опасности компонента отхода	Значение показателя	Балл	Источник информации	Примечание
ПДКп (ОДК), мг/кг	32.000000	3	[1]	
Класс опасности в почве	1	1	[2]	
ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л	0.010000	2	[3]	
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования	2	2	[3]	
ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л	0.00600000	2	[6]	
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования	2	2	[6]	
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м ³	0.0003000	1	[4]	
Класс опасности в атмосферном воздухе	1	1	[4]	
ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг	0.100	2	[8]	
Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)	-	-	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКр.з)	-	-	-	
Lg(C _{нас} , мг/м ³ /ПДКс.с. или ПДКм.р.)	-	-	-	
lg K _{ow} (октанол/вода)	-	-	-	
LD ₅₀ , мг/кг	-	-	-	
LC ₅₀ , мг/м ³	-	-	-	
LC ₅₀ ^{водн} , мг/л/96ч	-	-	-	
БД=БПК ₅ /ХПК 100%	-	-	-	
Персистентность (трансформация в окружающей природной среде)	-	-	-	
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)	-	-	-	
Информационное обеспечение	0.8	3	-	

Относительный параметр опасности Xi	1,900000
Zi	2,200000
lgWi	2,200000
Wi	158,489

Перечень источников информации приведен в **Приложении 1**.
Используемые сокращения приведены в **Приложении 2**.

По установленным степеням опасности компонентов отхода для окружающей среды в различных природных средах рассчитывается относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды (X_i) делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров (с учетом показателя информационного обеспечения):

$$X_i = \frac{\left(\sum_{j=1}^n B_j\right) + B_{inf}}{n+1},$$

где B_j – значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю опасности компонента отхода;

n – количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода;

B_{inf} – значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения системы первичных показателей опасности компонента отхода.

Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды W_i рассчитывается по одной из следующих формул:

$$LgW_i = 4 - 4 / Z_i; \quad \text{Для } 1 < Z_i < 2$$

$$LgW_i = Z_i; \quad \text{Для } 2 < Z_i < 4$$

$$LgW_i = 2 + 4 / (6 - Z_i); \quad \text{Для } 4 < Z_i < 5$$

$$\text{где } Z_i = 4X_i / 3 - 1 / 3.$$

Показатель информационного обеспечения B_{inf} рассчитывается путем деления числа оцененных первичных показателей опасности компонента отхода (n) на 12.

Баллы присваиваются следующим диапазонам изменения показателя информационного обеспечения:

Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения ($n/12$)	Балл B_{inf}
$<0,5(n < 6)$	1
$0,5-0,7(n = 6-8)$	2
$0,71-0,9(n = 9-10)$	3
$> 0,9 (n \geq 11)$	4

Литература:

1. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве, Госкомсанэпиднадзор РФ, утв. 06.02.1992 г. N 1.
2. МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест, М., 1999.
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, Минздрав России утв. 30.04.2003 г. N 78.
4. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, Минздрав России утв. 21.05.2003 г. N 114.
ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 97
5. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.
6. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Справочник /Бандман А.Л., Волкова Н.В. и др., под ред. Филова В.А. и др., Л.: Химия, 1989.
7. Экологические аспекты экспертизы изобретений. Справочник. ч.1., М., 1989.
8. СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ Pyrogel® XT
- 9.

Перечень сокращений в протоколе расчета класса опасности отхода

ПДКп (мг/кг)	предельно допустимая концентрация вещества в почве
ОДК	ориентировочно допустимая концентрация
ПДКв (мг/л)	предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения
ОДУ	ориентировочно-допустимый уровень
ОБУВ	ориентировочный безопасный уровень воздействия.
ПДКр.х.(мг/л)	предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного значения
ПДКс.с.(мг/м ³)	предельно-допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест
ПДКпп (мг/кг)	предельно допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах
ПДКм.р.(мг/м ³)	предельно-допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест
ПДКр.з. (мг/м ³)	предельно-допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе рабочей зоны
МДС	максимально допустимое содержание.
МДУ	максимально допустимый уровень
S (мг/л)	растворимость компонента отхода (вещества) в воде при 20°C
C _{нас} (мг/м ³)	насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20°C и нормальном давлении.
K _{ow}	коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20°C.
LD ₅₀ (мг/кг)	средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях.
LC ₅₀ ^{водн} (мг/л/96ч)	средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 часов.
LC ₅₀ (мг/м ³)	средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях.
БД	биологическая диссимилиация
БПК ₅	биологический показатель кислорода, выраженный в мл O ₂ /л за 5 суток
ХПК	химический показатель кислорода, выраженный в мл O ₂ /100л

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому протоколу расчета класса опасности.

Этот документ первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Готовые протоколы расчета класса опасности отходов»:

<http://eco-profi.info/index.php/othod/klop2015.html>

С этой страницы Вы можете загрузить и другие протоколы расчетов класса опасности отходов.

Если Вам требуется много протоколов расчета класса опасности отходов, то забирайте их здесь:

<http://uprza.ru/klop-sb/>

Если Вы хотите научиться самостоятельно проводить расчет класса опасности отходов, то предлагаю Вам мой авторский курс «Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля»:

<http://uprza.ru/klop/>

Заказать проведение расчет класса опасности для отходов своего предприятия можно на сайте:

<http://uprza.ru/klop-rf/>

Разрешается свободно распространять этот протокол в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2016 год.